

Эргономика

- / В рабочей зоне оператора предусмотрено просторное место для ног с удобно расположенными педалями, что способствует комфортной работе водителя.
- / Простая и понятная приборная панель.
- / Гидравлические рычаги обеспечивают легкий доступ в сервисный отсек с любой стороны.
- / Регулируемые руль и сиденье позволяют оператору любой комплекции занять удобное рабочее положение.



Маневренность

- / Привод на заднее рулевое колесо обеспечивает безопасную эксплуатацию погрузчика в ограниченном пространстве. Угол поворота заднего колеса составляет до 90 градусов по сравнению с 4-х-опорным погрузчиком той же грузоподъемности, радиус поворота меньше на 400-450 мм.
- / Скорость движения автоматически снижается при прохождении поворотов.



Надежность

- / Двигатель переменного тока - это простой бесщеточный двигатель, требующий меньше обслуживания и лучше подходящий для работы во влажной и взрывоопасной среде.
- / Техническое обслуживание простое и недорогое.

Боковая замена батарей

- / Аккумулятор 24 В отлично справляется с работой в две или три смены, а боковая замена аккумуляторов - отличный вариант для быстрой смены разряженной батареи.



Трехколесные электропогрузчики

Задний привод, серия А

грузоподъемность от 1 500 кг

ВАШ поставщик HANGCHA

Торговый Дом "Вертикаль"

Центральный офис

г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 21Б
Тел.: 8 (800) 700-100-9 - звонки по России бесплатно
Тел.: 8 (831) 256-17-17 – многоканальный
info@td-v.ru
www.td-v.ru



Трехпорный электропогрузчик серии А с задним приводом

Электрический вилочный погрузчик серии А с задним приводом и тремя поворотными колесами имеет грузоподъемность 1,5 т.

Он подходит для работы в ограниченном пространстве, поскольку обладает компактными размерами и малым радиусом поворота. Он является идеальным помощником в магазине, супермаркете, на складе и т.д.

Стандартная спецификация

- / Цельнолитая шина
- / Аварийный выключатель
- / Сиденье с полной подвеской
- / Привод, подъем, рулевое управление
- / Система самодиагностики
- / 2 золотниковых клапана
- / Мачта с широким обзором 3 м
- / Регулируемое рулевое колесо
- / Многофункциональный ЖК-дисплей и система освещения
- / Зеркало заднего вида
- / Ящик для инструментов
- / Боковая замена аккумулятора

Опции

- / Ведущее колесо с шинами Pneu
- / 3 или 4 клапана управления золотниками
- / 4,3-6 м триплексная мачта
- / 2,5-4,5 м дуплексная мачта
- / Навесное оборудование
- / Вилы разной длины

