

ВАШ поставщик HANGCHA

Торговый Дом "Вертикаль"

Центральный офис

г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 21Б

Тел.: 8 (800) 700-100-9 - звонки по России бесплатно

Тел.: 8 (831) 256-17-17 – многоканальный

info@td-v.ru

www.td-v.ru



Вилочные погрузчики повышенной грузоподъемности

грузоподъемность от 38 000 до 48 000 кг



Вилочные погрузчики повышенной грузоподъемности

Экологичные/
Производительные/
Экономичные



Характеристики

- / Коробка передач нового типа DANA TE30, двигатель CUMMINS QSM11 3A и ведущий мост KESSLER D102 для тяжелых грузов. Ключевые детали - это продукция известных международных брендов, качество которых стабильно и долговечно.
- / Каждый погрузчик оснащен системой контроля присутствия на сиденье для повышения безопасности.
- / ЖК-дисплей с шиной CAN, который имеет функцию отображения веса, диагностику неисправностей и систему запросов на китайском и английском языках.
- / Независимая система масляного контура динамического торможения позволяет снизить затраты на масла.
- / Благодаря регулируемой главной гидравлической системе с датчиком нагрузки нерабочее потребление энергии очень мало.
- / Каждый погрузчик оснащен электронной автоматической коробкой передач 5F/3R, что обеспечивает высокую мощность, быстрый и плавный пуск.
- / С помощью системы основного охлаждения вентилятора гидравлического привода электроуправления можно достичь быстрой и эффективной температурной работы между интервалами и снизить энергопотребление вентилятора.
- / Интегрированная кабина, широкий обзор, хорошая герметизация.
- / Благодаря интегрированной и многофункциональной ручке управления кабину легко поднимать, наклонять и управлять. Многоходовой клапан главного управления LUDV позволяет быстро реагировать, точно управлять и достигать высокой повторяемости.
- / Для управления оборотами двигателя и для уменьшения нагрузки на оператора применяется контроль следования. Централизованное предупреждение о неисправностях является кратким и четким, снижая напряжение водителя.
- / Централизованная точка проверки давления, удобное открытие крышки кузова, капота и ручное откидывание кабины - все это предусмотрено для облегчения технического обслуживания.
- / Каждый погрузчик оснащен облачной интеллектуальной системой управления вилочным погрузчиком FIMS, удаленный интеллектуальный мониторинг способствует лучшему управлению оборудованием.

Стандартная спецификация

- / Двусторонняя мачта с широким обзором
- / Гидравлическая регулировка расстояния между вилами
- / Стандартные вилы
- / Кабина
- / Кондиционер
- / Гидравлический усилитель руля
- / Четырехходовой многоходовой клапан
- / Система OPS
- / Устройство регулировки рулевого колеса
- / Выхлопная система высокого уровня
- / Тяговое устройство
- / Главный выключатель аккумулятора
- / Датчик заднего хода
- / Прибор с жидкокристаллической шиной
- / Указатели средней полосы
- / Индикатор стояночного тормоза
- / Индикатор зарядки
- / Индикатор предварительного подогрева
- / Сигнал давления масла в двигателе
- / Оповещение о пустом фильтре
- / Сигнал низкого напряжения аккумулятора
- / Сигнал гидравлического масла и масляного фильтра
- / Сигнал водомасляного сепаратора
- / Сигнал неисправности двигателя
- / Светодиодные индикаторы
- / Термометр воды
- / Счетчик топлива
- / Датчик температуры масла
- / Счетчик времени
- / Пневматическая шина
- / Резервный зуммер
- / Гудок
- / Ручной опрокидывающийся насос
- / Устройство для регулировки поручней в нескольких направлениях
- / Инструмент

Опции

- / Покраска в цвет по просьбе заказчика
- / Вилы другого назначения
- / Мачта другого назначения
- / Цельнолитая шина
- / Переговорное устройство
- / Зуммер голосового сопровождения
- / Электронная сигнальная лампа (с \ без выключателя управления)
- / Система заднего обзора (с накопителем)
- / Система переднего и заднего обзора (с накопителем)
- / Искрогаситель
- / Огнетушитель (2кг\4кг)
- / Автоматический огнетушитель
- / Мачтовый светодиодный рабочий фонарь
- / Четырехсторонняя система регистрации движения
- / Ограничения скорости
- / Синий свет
- / Система взвешивания
- / Предварительный фильтр воздуха
- / Проводящая электростатическая цепь
- / Вентилятор
- / Электрический наклонный насос

